

Onderhoudsvoorschriften voor het aluminium schrijnwerk

Naast het regelmatig reinigen van het schrijnwerk dient men ook aandacht te schenken aan het onderhoud ervan opdat de goede werking in de tijd behouden blijft.

Wat het onderhoud betreft zijn er twee aspecten van belang: het inspecteren der onderdelen en het uitvoeren van onderhoudswerken.

Inspectie:

Wat het inspecteren betreft moet er minimaal één maal per jaar een controle uitgevoerd worden op de staat van:

Voor ramen, deuren en gevels:

- de correcte plaatsing en de vormvastheid van glas- en profieldichtingen
- de werking der drainagegaten
- de werking en vastzetting der beweegbare delen en sluitpunten

Voor beweegbare zonweringsystemen:

- de werking en vastzetting der loopwielen en geleidingsblokken (BS 40)
- de werking en vastzetting van bevestigingsset, verbinding- en aandrijfstang + motor van de lamellen (BS 100)

Onderhoudswerken:

Wat de onderhoudswerken betreft moeten er, afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de omgevingsvoorwaarden, op regelmatige tijdstippen, minimaal één keer per jaar, volgende werken uitgevoerd worden:

Voor ramen, deuren en gevels:

- de onderdelen ontdoen van stof en andere onzuiverheden zonder gebruik te maken van water of andere reinigingsmiddelen (pH-waarde neutraal (6 à 8)).
- de scharnieren en sluitpunten smeren met een lichte olie conform de voorschriften van de leverancier (zie bijlage). Gebruik hiervoor geen siliconen smeermiddelen noch zuurhoudende vetten of olie.

De beweegbare zonweringsystemen behoeven geen specifieke onderhoudswerken.